S6006 NSR

BOTÍN



AR

IRAM

FICHA TÉCNICA

Capellada:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Bigotera:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Caña:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Aplique talon:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Fuelle:	Material textil simil vaqueta, espesor 1,20 mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura.
Cuello:	Material textil simil vaqueta, espesor 1,20 mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de ruptura..
Aplique de cuello:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Talón:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Lengua:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, Resistente a la tracción y el desgarro.
Refuerzo de Bigotera:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos)
Forro de fuelle:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/-0.20mm. Antibacteriano.
Volcado de cuello:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm+/-0.20mm. Antibacteriano.
Forro de capellada:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
Forro de caña:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm+/-0.20mm. Antibacteriano.
Relleno de cuello:	Espuma 10 mm.
Relleno de lengua:	Espuma 10 mm.
Puntera:	Puntera de acero. **OPCIONAL:** Puntera de plástico (*****Mod.: S6016 NSR)
Plantilla interior:	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
Plantilla interior (confort):	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
Suela:	Poliuretano bidensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general. Buena absorción de energía en el talón, resistencia Dieléctrica, antideslizante, resistencia a la flexión y a la abrasión.
Tipo de ajuste:	Cordones 160 cm. **OPCIONAL:** Sistema Fast Track (BOA)
Cumplimientos de normas:	ISO 20345:2021
Entre suela/suelin:	Variedad de colores.
Numeración:	Del 35 al 50
Colores disponibles en cuero flor:	Marrón, negro.
Tipo de protección:	E (Absorción de energia en tacón) WR (Resistencia al agua) LG (Agarre en escalera)
Protección adicional según pedido:	P (Plantilla Antiperforante Textil Kevlar)
Garantía:	12 meses.

*****Los calzados con puntera de plástico no son productos homologados.
IMPORTANTE: En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.