S6001 NSR

ZAPATO



AR

IRAM

FICHA TÉCNICA

Plastrón:	Tela autral brillante con ADH Film + OSP70N. Espuma 4 mm.
Bigotera:	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80 - 2,00mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
Caña:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
Ojalera:	100% Nobuk Sintético Respirable (NSR) espesor 1,80 - 2,00mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro
Talón:	100% Nobuk Sintetico Respirable (NSR) espesor 1,80-2,00 mm. Impermeable, resistente a la tracción y el desgarro.
Lengua:	Material textil simil vaqueta, espesor 1,20 mm, resistente a la elongación, abrasión, flexión, al rasgado y a la tensión de rupturao.
Forro de Lengua:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/- 0.20mm. Antibacteriano
Refuerzo de Bigotera:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
Volcado de Cuello:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2mm+/- 0.20mm. Antibacteriano.
Forro de capellada:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos).
Forro de caña:	100% poliéster de alta resistencia a la abrasión (no menor a 25600 ciclos), espesor 2 mm +/- 0.20 mm. Antibacteriano.
Relleno de cuello:	Espuma 10 mm.
Relleno de lengua:	Espuma 10 mm.
Puntera:	Puntera de Acero. **OPCIONAL:** Puntera de plástico (*****Mod.: F6011 NSR).
Plantilla interior:	Material textil no tejido de 2,00/2,20 mm. Construcción Strobel.
Plantilla interior (confort):	Termo conformada ergonómica, antimicótica espesor 3 mm.
Suela:	Poliuretano monodensidad , inyectado directamente al corte. No pegado ni cosido. Suela multiusos de aplicación general.
Entre Suela/ Suelin:	Variedad de colores
Tipo de ajuste:	Cordones 120 cm. **OPCIONAL:** Sistema Fast Track (BOA).
Cumplimientos de normas:	ISO 20345:2021
Numeración:	Del 35 al 50
Colores disponibles:	Marron, Negro.
Tipo de protección: Clase l SB	E (Absorción de energia en tacón) WR (Resistencia al agua) SRA (Agarre en escalera)
Protección adicional según pedido:	P (Plantilla Antiperforante Textil Kevlar.)
Garantía:	12 meses.

*****Los calzados con puntera de plástico no son productos homologados.

IMPORTANTE: En caso de modificaciones en el producto quedara acentado con nueva revisión y fecha actualizada.